

Источники питания ECO-RAIL

Многовариантная установка



Особенности ECO-RAIL

- Установка на DIN- рейке TH35
- Альтернативные возможности винтового крепления
- Экономия места за счёт узкой формы
- Регулируемое выходное напряжение от 23 до 28 V
- Съёмные винтовые контактные зажимы (IP20)
- Полная мощность до 40°C температуры окружающей среды
- Температурный диапазон до 55°C
- Возможность ступенчатого подключения к работе
- Широкий диапазон входного напряжения через простые переключатели
- UL-Сертификат для использования прибора в мировом масштабе

| Варианты ECO-RAIL

Арт.-No.	Диапазон входного напряжения	Выходное напряжение	Выходной ток	Сертификаты
85301	90...264 V AC	23...28 V DC	1,3 A	cULus
85302	90...264 V AC	23...28 V DC	2,5 A	cULus
85303	90...132 V AC / 173...264 V AC	23...28 V DC	5 A	cULus
85305	90...132 V AC / 173...264 V AC	23...28 V DC	10 A	cULus

Универсален и гибок

ECO-RAIL

Источники питания группы ECO-RAIL универсальны в монтаже на DIN-рейку TH35. Вы располагаете возможностью как заднего, так и стороннего крепления прибора, в зависимости от вашего пространственного потенциала.

Источники питания ECO-RAIL имеют сертификат UL, что позволяет их использовать в мировом масштабе. Предлагаемые варианты Eco-Rail от 1,3 до 10 А.